



Löydä sopiva tuote **EvoSIGNAL** tuotesarjasta

EvoSIGNAL tarjoaa täydellisen
merkinantojärjestelmän
yksinkertaistetulla valikoimalla.

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
Dürbheimer Str. 15
D - 78604 Rietheim - Weilheim
Phone + 49 74 24 95 57-0
Fax + 49 74 24 95 57-44
www.werma.com
info@werma.com

Yhteistyökumppanimme:

LAPP AUTOMAATIO

Lapp Automaatio Oy
Martinkyläntie 52
01720 VANTAA

Tekninen myynti 020 764 6410
sales.fi.lav@lapp.com
www.lappautomaatio.fi



Auser Oy Kotka
Jylpyntie 35
48230 Kotka


05-3410 400
myynti@ausser.fi
www.ausser.fi



EvoSIGNAL Valintaopas.



EvoSIGNAL
MINI



VALOTOIMINNOT
TwinLIGHT*, TwinFLASH*

KÄYTTÖKOHDE

Kohteisiin, joissa on **rajoitettu** tilankäyttö; sisä- ja ulkokäyttöön.

TYYPILLISIÄ SOVELLUKSIA

Pienille koneille ja laitteille sekä yleisiin tiloihin.

EvoSIGNAL
MIDI



VALOTOIMINNOT
TwinLIGHT*, TwinFLASH*, pyörivä valo

KÄYTTÖKOHDE

Keskipitkien etäisyyksien ratkaisuihin; sisä- ja ulkokäyttöön.

TYYPILLISIÄ SOVELLUKSIA

Kiinteistöissä, ovi- ja porttisovelluksissa, tuotantotiloissa, koneissa ja laitteissa.

EvoSIGNAL
MAXI



VALOTOIMINNOT
TwinLIGHT*, TwinFLASH*, pyörivä valo

KÄYTTÖKOHDE

Pitkien etäisyyksien ratkaisuihin sisä- ja ulkokäytössä.

TYYPILLISIÄ SOVELLUKSIA

Tuotantotiloissa, ovi- ja porttisovelluksissa, koneissa ja laitteissa sekä tehtaiden hälytysjärjestelmissä.


Valo



12 V AC/DC	
TwinLIGHT	TwinFLASH
Tuotenro	Tuotenro
260 110 74	260 120 74
260 210 74	260 220 74
260 310 74	260 320 74
260 410 74	260 420 74
260 510 74	260 520 74

24 V AC/DC	
TwinLIGHT	TwinFLASH
Tuotenro	Tuotenro
260 110 75	260 120 75
260 210 75	260 220 75
260 310 75	260 320 75
260 410 75	260 420 75
260 510 75	260 520 75

115/230 V AC	
TwinLIGHT	TwinFLASH
Tuotenro	Tuotenro
260 110 60	260 120 60
260 210 60	260 220 60
260 310 60	260 320 60
260 410 60	260 420 60
260 510 60	260 520 60



+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!

Valo + ääni



maks. 95 dB



12 V AC/DC	
TwinLIGHT	TwinFLASH
Tuotenro	Tuotenro
460 110 74	460 120 74
460 210 74	460 220 74
460 310 74	460 320 74
460 410 74	460 420 74
460 510 74	460 520 74

24 V AC/DC	
TwinLIGHT	TwinFLASH
Tuotenro	Tuotenro
460 110 75	460 120 75
460 210 75	460 220 75
460 310 75	460 320 75
460 410 75	460 420 75
460 510 75	460 520 75

115/230 V AC	
TwinLIGHT	TwinFLASH
Tuotenro	Tuotenro
460 110 60	460 120 60
460 210 60	460 220 60
460 310 60	460 320 60
460 410 60	460 420 60
460 510 60	460 520 60

+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!

Ääni



maks. 95 dB



12 V AC/DC
Tuotenro 160 700 74

24 V AC/DC
Tuotenro 160 700 75

115/230 V AC
Tuotenro 160 700 60

+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!

Asennusosat




Pinta-asennus Tuotenro 260 700 01	Reikäasennus M 22 Tuotenro 260 700 03	Reikäasennus PG 29 Tuotenro 260 700 04	Putkiasennus Tuotenro 260 700 05	Seinäasennus holkkitiivisteellä Tuotenro 260 700 06	Seinäasennus Tuotenro 260 700 07
--------------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------

Valo



12/24 V AC/DC		
TwinLIGHT	TwinFLASH	Pyörivä
Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro
261 110 70	261 120 70	261 140 70
261 210 70	261 220 70	261 240 70
261 310 70	261 320 70	261 340 70
261 410 70	261 420 70	261 440 70
261 510 70	261 520 70	261 540 70



+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!

115/230 V AC		
TwinLIGHT	TwinFLASH	Pyörivä
Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro
261 110 60	261 120 60	261 140 60
261 210 60	261 220 60	261 240 60
261 310 60	261 320 60	261 340 60
261 410 60	261 420 60	261 440 60
261 510 60	261 520 60	261 540 60



+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!

Valo + ääni



maks. 110 dB



12/24 V AC/DC	
TwinLIGHT	TwinFLASH
Tuotenro	Tuotenro
461 110 70	461 120 70
461 210 70	461 220 70
461 310 70	461 320 70
461 410 70	461 420 70
461 510 70	461 520 70

+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!

115/230 V AC	
TwinLIGHT	TwinFLASH
Tuotenro	Tuotenro
461 110 60	461 120 60
461 210 60	461 220 60
461 310 60	461 320 60
461 410 60	461 420 60
461 510 60	461 520 60

+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!

Ääni



maks. 110 dB



12/24 V AC/DC
Tuotenro 161 700 70

115/230 V AC
Tuotenro 161 700 60

+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!

Pinta-asennus Tuotenro 261 700 01	Pinta-asennus holkkitiivisteellä Tuotenro 261 700 02	Putkiasennus Tuotenro 261 700 05	Seinäasennus holkkitiivisteellä Tuotenro 261 700 06	Seinäasennus Tuotenro 261 700 07	Seinäasennus torvella Tuotenro 261 700 03
--------------------------------------	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

Asennusosat




Valo



12/24 V AC/DC		
TwinLIGHT	TwinFLASH	Pyörivä
Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro
262 110 70	262 120 70	262 140 70
262 210 70	262 220 70	262 240 70
262 310 70	262 320 70	262 340 70
262 410 70	262 420 70	262 440 70
262 510 70	262 520 70	262 540 70




+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!



Pinta-asennus
Tuotenro 262 700 01



Pinta-asennus, kaapeliäpivienti sivulla
Tuotenro 262 700 02



Seinäasennus holkkitiivisteellä
Tuotenro 262 700 06



Seinäasennus kaapeliäpiviennillä
Tuotenro 262 700 07

Asennusosat



VÄRIT



VALOTOIMINNOT

*TwinLIGHT ja TwinFLASH – kaksi valotoimintoa samassa elementissä. Toiminnot muunneltavissa.

TwinLIGHT: Jatkuva ja vilkkuva valo
TwinFLASH: Välähdys ja EVS-efekti

Kaikki valotoiminnot ja tuotevaihtoehdot osoitteessa: www.werma.com.