

EvoSIGNAL MAXI



KÄYTTÖKOHDE

Pitkien etäisyyksien ratkaisuihin
sisä- ja ulkokäytössä.

VALOTOIMINNOT

TwinLIGHT*, TwinFLASH*, pyörivä valo

TYYPILLISIÄ SOVELLUKSIA

Tuotantotiloissa, ovi- ja porttisovelluksissa,
koneissa ja laitteissa sekä tehtaiden
hälytysjärjestelmissä.

Valo



12/24 V AC/DC			115/230 V AC		
TwinLIGHT	TwinFLASH	Pyörivä	TwinLIGHT	TwinFLASH	Pyörivä
Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro
262 110 70	262 120 70	262 140 70	262 110 60	262 120 60	262 140 60
262 210 70	262 220 70	262 240 70	262 210 60	262 220 60	262 240 60
262 310 70	262 320 70	262 340 70	262 310 60	262 320 60	262 340 60
262 410 70	262 420 70	262 440 70	262 410 60	262 420 60	262 440 60
262 510 70	262 520 70	262 540 70	262 510 60	262 520 60	262 540 60

+ A s e n n u s o s a vaaditaan aina!

Pinta-asennus



Tuotenro 262 700 01

Pinta-asennus,
kaapelläpivienti sivulla



Tuotenro 262 700 02

Seinäasennus
holkitiivisteellä



Tuotenro 262 700 06

Seinäasennus
kaapelläpiviennillä



Tuotenro 262 700 07

Asennusosat



VÄRIT



VALOTOIMINNOT

*TwinLIGHT ja TwinFLASH – kaksi valotoimintoa samassa elementissä. Toiminnot muunneltavissa.

TwinLIGHT: Jatkuva ja vilkkuva valo

TwinFLASH: Välihdys ja EVS-efekti

Kaikki valotoiminnot ja tuotevaihtoehdot osoitteessa: www.werma.com.