

EvoSIGNAL MIDI



VALOTOIMINNOT

TwinLIGHT*, TwinFLASH*, pyörivä valo

KÄYTTÖKOHDTE

Keskikipitkien etäisyyksien ratkaisuihin;
sisä- ja ulkokäyttöön.

TYYPILLISIÄ SOVELLUKSIA

Kiinteistöissä, ovi- ja porttisovelluksissa,
tuotantotiloissa, koneissa ja laitteissa.

Valo



12/24 V AC/DC		
TwinLIGHT	TwinFLASH	Pyörivä
Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro
261 110 70	261 120 70	261 140 70
261 210 70	261 220 70	261 240 70
261 310 70	261 320 70	261 340 70
261 410 70	261 420 70	261 440 70
261 510 70	261 520 70	261 540 70
TriCOLOUR		
261 430 70		

115/230 V AC		
TwinLIGHT	TwinFLASH	Pyörivä
Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro
261 110 60	261 120 60	261 140 60
261 210 60	261 220 60	261 240 60
261 310 60	261 320 60	261 340 60
261 410 60	261 420 60	261 440 60
261 510 60	261 520 60	261 540 60
TriCOLOUR		
261 430 60		

+ **A s e n n u s o s a** vaaditaan aina!

Valo + ääni



maks. 110 dB



12/24 V AC/DC	
TwinLIGHT	TwinFLASH
Tuotenro	Tuotenro
461 110 70	461 120 70
461 210 70	461 220 70
461 310 70	461 320 70
461 410 70	461 420 70
461 510 70	461 520 70

115/230 V AC	
TwinLIGHT	TwinFLASH
Tuotenro	Tuotenro
461 110 60	461 120 60
461 210 60	461 220 60
461 310 60	461 320 60
461 410 60	461 420 60
461 510 60	461 520 60

+ **A s e n n u s o s a** vaaditaan aina!

Ääni



maks. 110 dB



12/24 V AC/DC
Tuotenro 161 700 70

115/230 V AC
Tuotenro 161 700 60

+ **A s e n n u s o s a** vaaditaan aina!

Asennusosat



Pinta-asennus

Tuotenro 261 700 01

Pinta-asennus
holkkitiivisteellä

Tuotenro 261 700 02

Putkiasennus

Tuotenro 261 700 05

Seinäasennus
holkkitiivisteellä

Tuotenro 261 700 06

Seinäasennus

Tuotenro 261 700 07

Seinäasennus
torvella

Tuotenro 261 700 03